



SERVICES EN VIGUEUR



CONCEPTION DE PRODUITS

Nous vous proposons des services de personnalisations d'emballages, applicables aux produits en bois et en métal.



RÉPARATION ET MAINTENANCE

Economisez des frais de transport grâce à notre service de maintenance et réparation de vos équipements logistiques.

Roue de chariot de manutention

SKU 48174

Roue de chariot de manutention, 125 mm de diamètre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre des roulettes mm	125
Matériau	PA
Etat	Neuf
Dimensions extérieures longueur	110
Dimensions extérieures largeur	80
Dimensions extérieures hauteur	150
Charge dynamique	200
Produits	neuf
Type	Roues roll conteneur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Roue de chariot de manutention, 125 mm - PA / PU

Capacité de charge 200 kg, Poids: 0,85 kg. Bande de roulement en PU rouge, et noyau en PA gris.

Le palier de la roue est un roulement à billes.

Plage de température dans laquelle la roue peut être utilisée est de -30°C à + 80°C

Le motif de trou a des dimensions 80x60mm, pourvue de trous pour les boulons 9 mm.

NOTE: Cependant la capacité de charge maximale de quatre roues est bâti environ 600 kg du chariot doit également être adapté à 600 kg!



Lien pour visiter cette page:

<https://rotom.fr/roue-de-chariot-de-manutention-48174>

