



## SERVICES EN VIGUEUR



### RÉPARATION ET MAINTENANCE

Economisez des frais de transport grâce à notre service de maintenance et réparation de vos équipements logistiques.

## Roulette fixe 100 mm en aluminium - 250 kg de charges

SKU 48245

Roue fixe industrielle de 100 mm de diamètre fabriquée en aluminium

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Diamètre des roulettes mm</b>       | 100                  |
| <b>Matériau</b>                        | PU                   |
| <b>Etat</b>                            | Neuf                 |
| <b>Dimensions extérieures longueur</b> | 100                  |
| <b>Dimensions extérieures hauteur</b>  | 128                  |
| <b>Capacité de charge</b>              | 250                  |
| <b>Produits</b>                        | neuf                 |
| <b>Type</b>                            | Roues roll conteneur |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

## Roulette fixe pour charges lourdes - ALU / PU, 100 mm

Cette roulette à usage intensif a une capacité de 250 kg et un diamètre de 100 mm. Elle est composée d'un noyau en aluminium gris et d'une bande de roulement en polyuréthane brun. Le matériau du noyau en fait une roue très solide et durable. De plus, elle est non marquante et amortit le bruit la rendant idéale pour une utilisation en milieu hospitalier par exemple. Son poids est de 1,60 kg.

Le roulement de la roue est un double roulement à billes et la roue est équipée d'un boîtier et d'une plaque de montage. La plaque inférieure présente une configuration de trous de 105 x 80/52 mm, destinée aux boulons M 8. La plage de température de la roulette fixe est de -20 °C à + 60 °C.

[Lien pour visiter cette page:](#)



<https://rotom.fr/roulette-fixe-100-mm-en-aluminium-250-kg-de-charges-48245>

